





	レイアウト		連結・固定による主な転倒防止策 (必要：○、不用：×、条件次第：△)						特記事項（固定方法など）
	配置のタイプ		上下連結	横連結	背面連結	壁固定	床固定	天つなぎ	
ロータイプ収納庫 (単独) 	壁前 (単独)	(例) 1F多目的室：2か所 	-	△	×	○	×	×	(ベースを除く) 高さが1100mm以下の収納棚（ラック除く）が対象。 ・ 両端部と1箇所の壁固定を行うこと。 ・ 壁固定の相手は、LGSスタッド部またはスチールパーティションのスタッド部（柱材）とする ・ 上記2点により床固定不要。
ラテラル収納庫 	壁前 (複数)	(例) 1F放送室  倉庫1f（1F校務センター内） 	-	△	-	○	×	-	・ 横連結は、収納庫の内部上部2か所、下部2か所とする。 ・ 4連結収納庫（ラテラル収納庫、3枚引き違い戸ほか）は、2か所の壁固定を基本とする。 ・ 壁固定の相手は、LGSスタッド部またはスチールパーティションのスタッド部（柱材）とする。 ・ 上記3点により床固定不要。

	レイアウト		連結・固定による主な転倒防止策 (必要：○、不用：×、条件次第：△)						特記事項（固定方法など）
	配置のタイプ		上下連結	横連結	背面連結	壁固定	床固定	天つなぎ	
ハイタイプ収納庫 (上下連結) 	壁前 (複数)	(例) 1F校務センター 	△	○	-	○	×	×	・ 上下連結は、収納庫内部の全部2か所・後部2か所とする。 ・ 横連結は、収納庫の内部上部2か所・下部2か所とする。 ・ 連結パターンの両端部の壁固定は必須とする。 ・ 両端部のほか、2連あたり1箇所の壁固定を行うこと。 ・ 壁固定の相手は、LGSスタッド部またはスチールパーティションのスタッド部（柱材）とする。 ・ 上記5点を満たす場合に限り床固定不要とする。
スクールロッカー 	壁前	(例) 1F更衣室1b 	-	○	-	○	×	×	・ 上下連結は、収納庫内部の全部2か所・後部2か所とする。 ・ 横連結は、収納庫の内部上部2か所・下部2か所とする。 ・ 連結パターンの両端部の壁固定は必須とする。 ・ 両端部のほか、2連あたり1箇所の壁固定を行うこと。 ・ 壁固定の相手は、LGSスタッド部またはスチールパーティションのスタッド部（柱材）とする。 ・ 上記5点を満たす場合に限り床固定不要とする。

	レイアウト		連結・固定による主な転倒防止策 (必要：○、不用：×、条件次第：△)						特記事項（固定方法など）
	配置のタイプ		上下 連結	横連 結	背面 連結	壁固 定	床固 定	天つ なぎ	
パーソナルロッカー 	壁前 (複数)	(例) 1F校務センター 	-	○	-	○	×	×	(ベースを除く) 高さが11000mm以下の収納棚（ラック除く）が対象。 ・上下連結は、収納庫内部の全部2か所・後部2か所とする。 ・横連結は、収納庫の内部上部2か所・下部2か所とする。 ・連結パターンの両端部の壁固定は必須とする。 ・両端部のほか、2連あたり1箇所の壁固定を行うこと。 ・壁固定の相手は、LGSスタッド部またはスチールパーティションのスタッド部（柱材）とする。 ・上記5点を満たす場合に限り床固定不要とする。
更衣ロッカー 【3人用及び4人用】 	壁前	(例) 更衣室 1 c  (例) 更衣室 1 d 	-	○	-	○	×	-	・横連結は、天部の前部後部2か所を外側から平プレート金具で固定する ・連結パターンの両端部の壁固定は必須とする ・ ・両端部と2連に1箇所毎の壁固定を行うこと ・壁固定の相手は、LGSスタッド部またはスチールパーティションのスタッド部（柱材）とする ・上記4点を満たす場合に限り床固定不要とする
中軽量ラック 	壁前	(例) 倉庫 2 a 	-	△	-	○	×	-	・連結されたラックの両端部の壁固定は必須 ・両端部と2連に1箇所毎の壁固定を行うこと ・壁固定の相手は、LGSスタッド部またはスチールパーティションのスタッド部（柱材） ・上記3点により床固定不要とする。